ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0497 - LEXUS LS400 ‘94-

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 0497	
1 Kugelstange T43M	
mit Kugel ∅ 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel ∅12mm	(*)
4 Bolzen M8-10	(B)
4 Bolzen mit Muttern M12-40	(C)
4 Bolzen mit Muttern M12-35	(D)
4 Bolzen mit Muttern M10-100	(E-F)
2 Erhöhte Ritzel 60/16-70	(E)
2 Erhöhte Ritzel 60/16-76	(F)
4 Sicherheitsritzel 8mm	(B)
4 Sicherheitsritzel 10mm	(E-F)
8 Sicherheitsritzel 12mm	(C-D)
2 Montierstücke -h	
2 Montierstücke -i	

ANBAUANLEITUNG

1. Kofferbodenbekleidung wegnehmen und Stoβstange abmontieren.
2. Abschleppöse endgültig entfernen. Stoβstangestütze lösen von Abschleppöse und wieder festmachen an Montierstücke -h auf Punkte B.
3. Montierstücke -h montieren mit Punkte A auf Schraubbohrungen wo die Abschleppöse festgemacht waren, Punkte C soll mann durchbohren bis im Koffer mit ∅ 12,5 mm. Montierstücke -i in Koffer setzen mit Punkte C auf geborhte Löcher. Bolzen einschrauben aber noch nicht anspannen. Punkte E und F durchbohren durch das Rahmen und am Aussenseite ergrössern bis ∅ 17mm um die erhöhte Ritzel einbringen zu können. Alle Bolzen verschrauben und fest anspannen.
4. Stoβstange wieder montieren, aber zuerst unten in der Mitte ein Stück ausschneiden : 8 cm tief (ab Unterrand) und 16 cm breit. Nachdam kann mann die Öffnung machen um die Steckdose setzen zu können. Nun Anhängevorrichtung setzen mit Punkte D auf D von Montierstücke -h und alle Bolzen verschrauben und fest anspannnen.
5. (*) montieren und alles fest anspannen.
   Auspuff und Kofferinnenbekleidung
   wieder festmachen.