Einbauanleitung



Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

(mit Anhängerblinküberwachung, AFC-Modul)

Verwendbar für: OPEL Agila ab 10/00

SUZUKI Wagon R+ ab 06/00

Artikel-Nummer: 12500500J

Allgemeine Hinweise zu diesem Elektrosatz

- Vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen.
 Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung dem Kunden bzw. dem Fahrzeugführer zwecks diverser Betriebsinformationen auszuhändigen.
- Der Einbau des Elektrosatzes sollte von einer Fachwerkstatt bzw. einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile, erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung.

Elektronische Geräte (wie z.B. Blinkgeber, Anhängerblinküberwachung, etc.) sind vom Umtausch ausgeschlossen.

- Vor dem Herstellen einer Bohrung sicherstellen, daß ausreichende Bohrfreiheit vorhanden ist.
- Beim Anbau der Steckdose darauf achten daß -

die Anschlußleitungen nicht eingeklemmt werden,

die Nebelschlußlichtabschaltung (Kontaktblech) nicht blockiert wird,

die Dichtung am Leitungsaustritt aus der Steckdose auf dem Isolierschlauch sitzt.

- Die Leitungssätze so verlegen, daß keine Scheuerstellen entstehen können und auf ausreichenden Abstand zu Hitzequellen (z.B. Abgasanlage) achten.
- Für die Funktion der Anhängerblinküberwachung ist der Anschluß dieses Gerätes an Dauerplus (Klemme 30), wie unter Punkt 3.8 beschrieben, unbedingt erforderlich.
- Die Funktionsprüfung des eingebauten Elektrosatzes mit einem geeigneten Prüfgerät oder einem Anhänger durchführen.

Die Funktionsprüfung mit einem Prüfgerät ohne Lastwiderstände ist nicht möglich.

- Im Anhängerbetrieb wird der Ausfall eines Fahrtrichtungsanzeigers am Anhänger von der fahrzeugseitigen Kontrolleuchte (Fahrtrichtungsanzeiger) über eine Verdoppelung der Blinkfrequenz angezeigt.
 Eine zusätzliche Kontrolleuchte (C2) ist bei Einbau dieses Elektrosatzes nicht erforderlich.
- Die Abschaltung des Nebelschlußlichtes am Zugfahrzeug erfolgt durch den mechanischen Unterbrechungskontakt in der Steckdose, unmittelbar beim Einsetzen des Anhängersteckers bzw. eines Adapters. Deshalb beim Abkuppeln eines Anhängers den ggf. verwendeten Adapter immer aus der Steckdose nehmen.

Lieferumfang:

- 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für Nebelschlußl.
- 1 Leitungssatz 8-adrig
- 1 AFC Modul (Anhängerblinküberwachung)
- 1 Gummidichtung für die Steckdose
- 1 Durchführungstülle
- 1 Flachstecker
- 1 Flachsteckgehäuse 1-polig
- 3 Schrauben M5 x 35

- 1 Schraube M5x12
- 4 Muttern M5
- 4 Zahnscheiben
- 1 Flachsteckhülse
- 1 Steckhülsengehäuse 1-polig
- 1 Kabelbinder 300 mm lang
- 10 Kabelbinder 100 mm lang

1. Fahrzeugbatterie abklemmen

- 1.1 Sicherstellen, dass durch das Abklemmen der Fahrzeugbatterie kein Verlust von gespeicherten Daten entsteht (z.B. bei Bordcomputer, Wegfahrsperre, Radio, Fehlerspeicher, etc.). Betriebsanleitung bzw. Herstellervorschriften beachten.
- 1.2 Masse-Anschluss von der Fahrzeugbatterie trennen. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und aus Sicherheitsgründen darf der Einbau des Elektrosatzes nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie durchgeführt werden.

2. Durchführung für Leitungssatz 8-adrig herstellen

- 2.1 Kofferraumbodenabdeckung nach vorne klappen, Reserverad und Wagenheber ausbauen.
- 2.2 An geeigneter ebener Stelle im Heckabschlussblech (links am Einbauplatz des Wagenhebers) ein Loch mit 25mm Durchmesser anbringen, entgraten, mit Korrosionsschutzmittelbehandeln und trocknen lassen.

3. Leitungssatz 8-adrig und Steckdose einbauen

3.1 Das Leitungssatzende 8-adrig mit Aderendhülsen durch die unter Punkt 2 angebrachte Durchführung, vom Kofferraum nach Außen und weiter durch das Loch im Halteblech für die Steckdose verlegen.

Beiliegende Gummidichtung für die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben.

3.2 Den Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrücken und wie folgt anschließen:

Leitung	Kontakt-Nr.	Funktion	
schwarz/weiß	1/L	Fahrtrichtungsanzeiger links	
weiß	2/54g	Nebelschlußlicht Anhänger	
braun	3/31	Masse	
schwarz/grün	4/R	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	
grau/rot	5/58R	Schlußlicht rechts	
schwarz/rot	6/54	Bremslicht	
grau/schwarz	7/58L	Schlußlicht links	
schwarz	Zusatzkontakt	Nebelschlußlicht Zugfahrzeug	

3.3 Den Kontakteinsatz wieder in das Steckdosengehäuse einsetzen, die Gummidichtung an die Steckdose se schieben und die Steckdose mit den beiliegenden Schrauben, Zahnscheiben und Muttern am Halteblech befestigen.

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummitülle positionieren und in das Durchführungsloch zum Kofferraum einsetzen.

3.4 Das mit L gekennzeichnete Leitungssatzende zur linken Schlussleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehäuse 6-fach von der linken Schlussleuchte abziehen, mit dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehäuse 6-fach des Leitungssatzes auf die linke Schlussleuchte stecken und verrasten.

3.5 Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende zur rechten Schlussleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehäuse 6-fach von der rechten Schlussleuchte abziehen, mit dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehäuse 6-fach des Leitungssatzes auf die rechte Schlussleuchte stecken und verrasten.

- **3.6** Den Kabelschuh mit den Leitungen **braun** an den fahrzeugseitigen Massepunkt unterhalb der rechten Schlussleuchte anschließen.
- 3.7 Das Steckgehäuse 10-fach des Leitungssatzes in das beiliegende AFC-Modul einstecken und verrasten. Das so montierte AFC-Modul an geeigneter Stelle an der rechten Kofferraumseite mit beiliegender Schraube, Zahnscheibe und Mutter befestigen.
- 3.8 An der rechten Schlussleuchte befindet sich ein Steckgehäuse 6-fach mit der Funktion Dauerplus, diese Leitung an gut zugänglicher Stelle durchtrennen.

Durchtrennte Leitungsenden ca. 5mm abisolieren, beiliegende Steckhülse an das stromführende Leitungsende ancrimpen und in beiliegendes Steckhülsengehäuse stecken.

Dieses Steckhülsengehäuse mit dem passenden Gegenstück der Leitung (rot-gelb) des Leitungssatzes zusammenstecken.

Beiliegenden Flachstecker an das verbleibende Leitungsende ancrimpen und in beiliegendes Flachsteckgehäuse stecken.

Dieses Flachsteckgehäuse mit den passenden Gegenstück der Leitung (rot-gelb) des Leitungssatzes zusammenstecken.

4. Funktionsprüfung und Endmontage

- **4.1** Die Fahrzeugbatterie wieder anklemmen.
 - Die einzelnen Funktionen der Steckdose bzw. des Elektrosatzes sowie die Funktion der Fahrzeugbeleuchtung überprüfen.
- **4.2** Alle Leitungsstränge des Einbausatzes befestigen vorhandene Kabelhalterungen nutzen oder beiliegende Kabelbinder verwenden.
 - Alle demontierten Verkleidungen und Teile wieder einbauen.